

PREGASOL[®] P

1.4

Pasta do odwarstwiania emulsji kopiowych.

PREGASOL P jest gotową do użytku, szybko działającą pastą do odwarstwiania sitodrukowych emulsji na bazie alkoholu poliwinylowego. Polecana szczególnie do stosowania przy odwarstwianiu szablonów o dużych formatach (konsystencja pasty uniemożliwia spływanie odwarstwiacza z szablonu). PREGASOL P nie ma zapachu, jest pozbawiony chloru, delikatny dla siatki, nie działa wybielająco. Nie nadaje się do usuwania filmów kapilarnych. W takich przypadkach zalecane jest stosowanie PREGASOL EP 3.

SPOSÓB UŻYCIA

Szablony do sitodruku oczyścić dokładnie z resztek farby (np. bezpiecznym dla środowiska zmywaczem PREGAN 244 E, przy starych mocno zaschniętych farbach polecamy mocny zmywacz PREGAN C 44), następnie spłukać obficie wodą (dokładne usunięcie farby ułatwia odwarstwianie emulsji). Pozostałą wodę usunąć z siatki za pomocą gumowej wycieraczki, rakli itp., aby uniknąć niepotrzebnego rozcieńczenia (osłabienia) środka odwarstwiającego. Następnie rozprowadzić PREGASOL P po obu stronach szablonu za pomocą szczotki lub gąbki. Lekko przetrzeć szczotką i po ok. 2 min. spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem. Jeżeli nie dysponujesz urządzeniem do czyszczenia wysokociśnieniowego ważne, aby w przypadku emulsji trudnych do usunięcia środek odwarstwiający pozostawał na siatce tak długo, żeby warstwa emulsji dała się z niej zetrzeć za pomocą szczotki. Ew. pozostałości mocno utwardzonej emulsji, usunąć stosując PREGAN PASTE, a przebarwienia (duchy) stosując PREGAN ANTI-GHOST i za każdym razem spłukując wodą o wysokim ciśnieniu. Przy odwarstwianiu emulsji odpornych na farby sitodrukowe na bazie wody (np. AZOCOL POLY PLUS H-WR lub KIWOCOL 227) niezbędne jest zastosowanie oczyszczania wysokociśnieniowego.

UWAGA

Nie należy pozwolić na zaschnięcie PREGASOL P na szablonie, ponieważ bardzo trudno go później usunąć. Proces ten powinno się, w miarę możliwości przeprowadzić w oddzielnym pomieszczeniu, gdyż powstaje para, która mogłaby osadzać się na innych szablonych znajdujących się w tym samym pomieszczeniu. Mogłaby ona potem, przy druku, wpłynąć na trwałość utwardzenia emulsji.

BARWA

różowa

KONSYSTENCJA

pasta

PRZECHOWYWANIE 1 rok (przy 20°-25° C), w zamkniętych,oryginalnych opakowaniach

OCHRONA ŚRODOWISKA/ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

Należy postępować odpowiednio do informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa.

Przy pracy z PREGASOL P zaleca się noszenie okularów i rękawic ochronnych.